

WATERSAN

WATERSAN

... ubegrænsede muligheder!



	WATERSAN+	WATERSAN 4	WATERSAN 5	WATERSAN 6	WATERSAN 7
VVS-nummer	614389.032	614387.032	614390.040	614388.032	614391.040
Lodret, max.	6 m	6 m	3 m	3 m	3 m
Vandret, max.	60 m	60 m	30 m	30 m	30 m
Tilslutning i låg	40 mm	40 mm	-	40 mm	-
Tilslutning i side	2 x 40 mm	2 x 40 mm	-	2 x 40 mm	-
Rør, afgang	32 mm	32 mm	40 mm	32 mm	40 mm
Max. temperatur	< 100° C	< 100° C	< 100° C	< 100° C	< 100° C
Motoreffekt	500 W	500 W	375 W	500 W	375 W
Afløb fra	Toilet Håndvask Brus Bidet Urinal	Brus, Badekar Whirlpool Køkkenvask Opvaskemaskine Vaskemaskine	Toilet	Hængetoilet Håndvask Brus Bidet Urinal	Toilet

Bemærk:

Lodret løft skal foretages ved pumpen.

For hver meter lodret løft reduceres vandret transportlængde med 10 meter.

DANSK VVS IMPORT A/S

Gotlandsvej 9 • 8700 Horsens
Telf. 75 64 48 33 • Fax 75 64 47 93
E-mail: salg@danskvvsimport.dk • www.danskvvsimport.dk



Forhandler

Watersan afløbspumper/kværne for toilet - også væghængt - bad, køkken og bryggers.

Int. den Europæiske Norm er forpligtet af spildvand fra badekar kun tilladt med f.eks. Watersan 4.

0503 - GRATIS HORSENS A/S - 75 64 8888

